

**BS-QC12K CNC-Steuerung Schwingschnittschere(Werkzeugmaschine)**

Produkt: BS-QC12K CNC-Steuerung Schwingschnittschere  
(Werkzeugmaschine)

Funktionen:

der Hauptantrieb von QC12Y Schwingschnittschere;

Kugelumlaufspindeln, vor dem Blech schützen;

der automatische Einleger mit CNC Steuerung, den Effekt verbessern;

CNC-System“Delem DAC250”aus Holland;

Spezifikation /Parameter	Schnittstärk e (mm)	Schnittbreite (mm)	Schnittwinke l	Taktanzah l (1/mm)	Umfang von Hinteranschlag (mm)	Motorleistung( kw)	Nettogewi cht(kg)	Maße des Maschinenkörper s (mm)
4*2000	4	2000	1°30'		600	4	3500	2550*1430*1560
4*2500	4	2500	1°30'		600	4	4000	3100*1430*1560
4*3200	4	3200	1°30'		600	5.5	5300	3840*1680*1670
6*2500	6	2500	1°30'	18	20 ~ 600	7.5	6000	3040*1616*1620
6*3200	6	3200	1°30'	14	20 ~ 600	7.5	7.200	3840*1610*1620
6*4000	6	4000	1°30'	10	20 ~ 600	7.5	10000	4640*1705*1700
6*6000	6	6000	1°14'	10	600	18.5		6600*1950*1980
8*2500	8	2500	1°30'	14	20 ~ 600	11	6.500	3240*1610*1620
8*3200	8	3200	1°30'	10	20 ~ 600	11	7.800	4010*1610*1620
8*4000	8	4000	1°30'	8	20 ~ 600	11	11000	4680*1705*1700
8*6000	8	6000	1°30'	8	20 ~ 800	18.5		6880*2210*2890
10*2500	10	2500	1°48'	12	20 ~ 600	15	8000	3350*2050*1950
10*3200	10	3200	1°48'	10	20 ~ 600	15	1000	4050*2050*1950
12*2500	12	2500	1°30'	12	10 ~ 800	18.5	11000	3320*2050*2230
12*3200	12	3200	1°30'	10	10 ~ 800	18.5	12500	4020*2050*2230
12*4000	12	4000	2°	8	10 ~ 800	22	16000	4850*2400*2200
12*6000	12	6000	1°30'	6	20 ~ 1000	37		
12*8000	12	8000	1°30'	4	20 ~ 1000	45		9020*2680*3380
16*2500	16	2500	2°30'	8	10 ~ 800	18.5	15000	4850*2400*2200
16*3200	16	3200	2°30'	7	10 ~ 800	22	18000	4100*2060*2010
16*4000	16	4000	2°	6	10 ~ 800	30	23000	4900*2400*2250
20*2500	20	2500	2°	6	10 ~ 800	37	16000	3440*2088*2570
20*3200	20	3200	2°	5	10 ~ 800	37	25000	4100*2350*2710
20*4000	20	4000	2°30'	4	10 ~ 800	37	30000	4920*2400*2790

25*2500	25	2500	3°	5	40 ~ 1000	45	3480*2410*2690
25*3200	25	3200	3°	5	40 ~ 1000	45	4180*2410*2690
25*4000	25	4000	3°	5	40 ~ 1000	45	4985*2410*2690