

<http://www.machinetools168.de>

Oberwalze Rollmaschine(Werkzeugmaschine)

Produkt: Oberwalze Rollmaschine(Werkzeugmaschine)

Funktionen:

hochpräzise Vorbiegung des Endes

freie Längenbestimmung während der Vorbiegung des Endes, hochpräzise Vorbiegung.

hochpräzise Fertigprodukte

hochpräzise erzeugte Produkte durch andauernde Biegung und hochpräzise Vorbiegung des Endes; "trommelförmig" Oberwalze,

Produktivität durch NC-Steuerung

einzelnen bedienen, einfache Bedienbarkeit, hohe Produktivität

Je nach den Funktionen gibt es entsprechende Steuerungsmethode

nach den Funktionen gibt es folgende Steuerungsmethoden

TNC-Steuerung(oben NC) : geringe Produktion von einem reichen Angebot

T&BNC-Steuerung (oben und unten NC) :massive Produktion von geringem Angebot CNC-Steuerung

(CNC) : massive Produktion von einem reichen Angebot

unterschiedliche Biegeformen

unterschiedliche Formen wie folgend: O,U-förmig und multi-R u.s.w

O-förmig Biegung: nach hinten biegen

U-förmig Biegung: nach vorne biegen

spezielle Biegung: kombinierte Biegungen

Typ	Leistung von Oberwalze(Tons)	Maximale Stärke (mm)		Breite (mm)	Durchmesser von Oberwalze (mm)	Durchmesser von Unterwalze (mm)	Zentrale Distanz zwischen den Unterwalzen(m)	Hauptmotorleistung(kw)		
		Sid e (m m)	Ce nter (m m)					Antriebsleistung	Hydraulische Leistung	Laufleistung
W11S-15x2000	75	12	15	2 000	255	150	245	7.5	4	1
W11S-14x2500	75	10	14	2 500	270	150	245	7.5	4	1.1
W11S-13x3000	75	9	13	3 000	290	150	245	7.5	4	1.1
W11S-17x2500	100	13	17	2 500	300	165	270	15	5.5	1.5
W11S-15x3000	100	11	15	3 000	325	165	270	15	5.5	1.5

W11S-20x2 500	130	16	20	2 500	330	180	300	15	5.5	2
W11S-18x3 000	130	14	18	3 000	350	180	300	15	5.5	2.2
W11S-22x2 500	160	18	22	2500	360	200	330	18.5	7.5	2.2
W11S-20x3 000	160	16	20	3 000	375	200	330	18.5	7.5	2.2
W11S-18x3 500	160	14	18	3 500	390	200	330	18.5	7.5	2.2
W11S-24x2 500	190	21	24	2 500	380	220	360	22	7.5	4
W11S-22x3 000	190	19	22	3 000	400	220	360	22	7.5	4
W11S-19x3 500	190	16	19	3 500	410	220	360	22	7.5	4
W11S-29x2 500	230	25	29	2 500	410	235	380	30	11	4
W11S-27x3 000	230	22	27	3 000	425	235	380	30	11	4
W11S-25x3 500	230	21	25	3 500	440	235	380	30	11	4
W11S-33x2 500	270	28	33	2 500	430	250	400	30	11	4
W11S-30x3 000	270	25	30	3 000	450	250	400	30	11	4