

# <http://www.machinetools168.de>

## QC11Y Hydraulisch Bremse Tafelschere(Werkzeugmaschine)

Produkt: QC11Y Hydraulisch Bremse Tafelschere(Werkzeugmaschine)

Funktionen:

vollgeschweißte Stahlkonstruktion (VSR. Wärmebehandlung), gute Starrheit und Stabilität;

moderne integrierte Hydraulik, gute Zuverlässigkeit;

Dreipunkt-Rollschiene, die Spalte zwischen den Schienen beseitigen, die Schnittqualität verbessern;

motorischer Hinteranschlag, manuell einstellbar; Digitalanzeige;

manuell rasche und genaue Schnittspaltverstellung;

jede Klinge von Rechteckigen Klingen verwendbar, lange Lebensdauer.

Schnittwinkel einstellbar, die Verformbarkeit der Bleche reduzieren;

kippbare Struktur nach innen von Obermesser, leicht zuführen, und die

Genauigkeit verbessern;

in Stücke abscheren und Lichtschranken;

Anlage von Hinteranschlag (auswählbar).

Spezifikation /Parameter	Schnittstärke (mm)	Schnittbreite (mm)	Schnittwinkel	Taktanzahl (1/min)	Umfang von Hinteranschlag (mm)	Motorleistung (kw)	Nettogewicht (kg)	Maße des Maschinenkörpers (mm)
4*2000	4	2000	1°30'		0-600	4	3600	2550*1530*1660
4*2500	4	2500	1°30'		0-600	4	4200	3100*1530*1660
4*3200	4	3200	1°30'		0-600	5.5	5500	3840*1680*1700
6*2500	6	2500	1°30'	18	10-600	7.5	5800	3040*1610*1620
6*3200	6	3200	1°30'	14	10-600	7.5	7000	3840*1610*1620
6*4000	6	4000	1°30'	10	10-600	7.5	9500	4640*1705*1700
8*2500	8	2500	1°30'	14	10-600	11	6500	3240*1610*1620
8*3200	8	3200	1°30'	10	10-600	11	7800	4010*1610*1620
8*4000	8	4000	1°30'	8	10-600	11	10500	4680*1705*1700
10*2500	10	2500	1°48'	12	10-600	15	8000	3320*2050*1950
10*3200	10	3200	1°48'	10	10-600	15	10000	4050*2050*1950
12*2500	12	2500	1°30'	12	20-800	18.5	10000	3320*2050*2030
12*3200	12	3200	1°30'	10	20-800	18.5	12500	4020*2050*2230
12*4000	12	4000	2°	8	20-800	22	17500	4850*2200*2230
16*2500	16	2500	2°30'	8	20-800	18.5	15000	3320*2060*2350

16*3200	16	3200	2°30'	7	20-800	22	17000	4020*2060*2350
16*4000	16	4000	2°	6	20-800	30	22000	4850*2400*2350
20*2500	20	2500	2°	6	20-800	37	16000	3320*2350*2570
20*3200	20	3200	2°	5	20-800	37	22000	4100*2350*2710
20*4000	20	4000	2°30'	4	20-800	37	24500	4900*2400*2790