

<http://www.machinetools168.de>

QC12K CNC-Steuerung Hydraulisch Schwingschnittschere(Werkzeugmaschine)

Produkt: QC12K CNC-Steuerung Hydraulisch Schwingschnittschere(Werkzeugmaschine)

Funktionen:

hydraulisches Laufwerk, Schwing-Auflagetisch vom Messer. haltbarer vollgeschweißter

Maschinenkörper, schnelle und stabile Stickstoffzylinderbehandlung;

Strecke stufenlos einstellen, schnelle und einheitliche Schnittspaltverstellung mit Handrad;

Sicherheitsanlage und Elektrogerät zusammenschließen, die Bediensicherheit zu garantieren;

NC und Kodiergerät zum geschlossenen Kontrollsystem kombinieren, die Genauigkeit der

Verlagerung von Hinteranschlag gewährleisten, ferner CNC mit der Funktion der präzisen

Kompensation und den verschiedenen Zusatzfunktionen der automatischen Kontrolle.

Spezifikation /Parameter	Schnittstärke (mm)	Schnittbreite (mm)	Schnittwinkel	Taktanzahl (1/mm)	Umfang von Hinteranschlag (mm)	Motorleistung (kw)	Nettogewicht (kg)	Maße des Maschinenkörpers(mm)
4*2000	4	2000	1°30'		600	4	3500	2550*1430*1560
4*2500	4	2500	1°30'		600	4	4000	3100*1430*1560
4*3200	4	3200	1°30'		600	5.5	5300	3840*1680*1670
6*2500	6	2500	1°30'	18	20 ~ 600	7.5	6000	3040*1616*1620
6*3200	6	3200	1°30'	14	20 ~ 600	7.5	7.200	3840*1610*1620
6*4000	6	4000	1°30'	10	20 ~ 600	7.5	10000	4640*1705*1700
6*6000	6	6000	1°14'	10	600	18.5		6600*1950*1980
8*2500	8	2500	1°30'	14	20 ~ 600	11	6.500	3240*1610*1620
8*3200	8	3200	1°30'	10	20 ~ 600	11	7.800	4010*1610*1620
8*4000	8	4000	1°30'	8	20 ~ 600	11	11000	4680*1705*1700
8*6000	8	6000	1°30'	8	20 ~ 800	18.5		6880*2210*2890
10*2500	10	2500	1°48'	12	20 ~ 600	15	8000	3350*2050*1950
10*3200	10	3200	1°48'	10	20 ~ 600	15	10000	4050*2050*1950
12*2500	12	2500	1°30'	12	10 ~ 800	18.5	11000	3320*2050*2230

12*320 0	12	3200	1°30'	10	10 ~ 800	18.5	12500	4020*2050*22 30
12*400 0	12	4000	2°	8	10 ~ 800	22	16000	4850*2400*22 00
12*600 0	12	6000	1°30'	6	20 ~ 1000	37		
12*800 0	12	8000	1°30'	4	20 ~ 1000	45		9020*2680*33 80
16*250 0	16	2500	2°30'	8	10 ~ 800	18.5	15000	4850*2400*22 00
16*320 0	16	3200	2°30'	7	10 ~ 800	22	18000	4100*2060*20 10
16*400 0	16	4000	2°	6	10 ~ 800	30	23000	4900*2400*22 50
20*250 0	20	2500	2°	6	10 ~ 800	37	16000	3440*2088*25 70
20*320 0	20	3200	2°	5	10 ~ 800	37	25000	4100*2350*27 10
20*400 0	20	4000	2°30'	4	10 ~ 800	37	30000	4920*2400*27 90
25*250 0	25	2500	3°	5	40 ~ 1000	45		3480*2410*26 90
25*320 0	25	3200	3°	5	40 ~ 1000	45		4180*2410*26 90
25*400 0	25	4000	3°	5	40 ~ 1000	45		4985*2410*26 90