

<http://www.machinetools168.de>

WC67K CNC gesteuerte hydraulische Abkantpresse

Funktionen:

Hauptapparat ist WC67Y Abkantpresse;

CNC-Steuerung, die von DELEM Betrieb speziell für Abkantpressen produziert ist;

Hinteranschlag und Reitersweg sind von dem Computer kontrolliert.

Hinteranschlag verwendet normale Leitspindel und

Präzisions-Kugelgewindetrieb

Spezifikation	63	100	160	250	250	250	250	300	300	300	400	400	400
	/3200	/3200	/3200	/3200	/4000	/5000	/6000	/4000	/5000	/6000	/4000	/5000	/6000
Nenndruck (kn)	630	1000	1600	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	4000	4000	4000
Länge des Arbeitstisches (mm)	3200	3200	3200	3200	4000	5000	6000	4000	5000	6000	4000	5000	6000
Distanz der Stütze (mm)	2700	2700	2700	2700	3300	4100	5250	3300	4300	5300	3100	4210	5100
Tiefe des Hals (mm)	250	320	320	400	400	400	4000	400	400	400	400	400	400
Reitertakt (mm)	100	150	200	250	250	250	250	250	250	250	320	320	320
max. offene Höhe zwischen Arbeitstisch und Reiter (mm)	400	450	465	560	560	560	560	560	560	560	625	625	625
Generatorenergie (kw)	5.5	7.5	11	15	15	15	15	22	22	22	37	37	37
Gesamte Dimensionen (mm)	3340	3400	3350	3400	4200	5200	6200	4260	5200	6200	4200	5200	6200
	1730	1750	1900	2250	2250	2250	2250	2570	2570	2570	2740	2740	2740
	2360	2600	2900	3260	3260	3260	3260	3400	3400	3400	3980	3980	3980
Nettogewicht (kg)	6000	8000	12500	18000	19500	22000	25000	22000	24500	28000	29500	35000	40000