

<http://www.machinetools168.de>

WC67Y Hydraulische Abkantpresse

Funktionen:

Geschweißter Stahlstruktur, Vibration, die Beanspruchung zu beseitigen, hohe mechanische Festigkeit und gute Starrheit. Flüssigkeitsdruck läuft stabil und zuverlässig. Mechanischer Anschlag, Drehachse, synchron zu drehen, hohe Genauigkeit. Um Distanz des Hinteranschlags und Takt oberes Reiters zu kontrollieren, werden Elektrische steuerunganlage, manuelle Trimmanlage, und digitale Leuchtanzeige verwendet. Als das Gewicht des Materials mehr als 250t und die Länge mehr als 4000mm ist, wird Menge der Ablenkung Ausgleich Organisation verwendet werden.

Spezifikation	40/2000	50/3200	63/2500	63/3200	80/3200	80/4000	100/3200	600 /6000
Nenndruck(kn)	400	500	630	630	800	800	1000	6000
Länge des Arbeitstisches (mm)	2000	3200	2500	3200	3200	4000	3200	6000
Tiefe des Hals (mm)	100	100	100	100	100	100	120	320
Taktregulierung (mm)	80	80	80	80	80	80	100	255
Takt Nummer (1/min)	11	11	10	10	8	8	8	6
Generatorenergie (kw)	3	3	5.5	5.5	7.5	7.5	7.5	45
Gesamte Dimensionen (mm)	2080	3280	2580	3280	3280	4080	3280	6050
	1270	1500	1730	1730	1730	1730	1820	4910
	1800	2300	2360	2360	2400	2400	2340	3200
Nettogewicht (kg)	2600	3500	4500	5500	6500	7500	8200	

Spezifikation	100/4000	125/3200	125/4000	160/3200	200/3200	200/4000	200/6000	600 /8000
Nenndruck (kn)	1000	1250	1250	1600	2000	2000	2000	6000
Länge des Arbeitstisches (mm)	4000	3200	4000	3200	3200	4000	6000	8000
Reitertakt (mm)	120	120	120	200	200	2000	200	350
Taktregulierung (mm)	100	100	100	160	160	160	160	
Takt Nummer (1/min)	8	8	8	8	7	7	7	6
Generatorenergie (kw)	7.5	7.5	7.5	11	15	15	15	45
Gesamte Dimensionen (mm)	4080	3280	4080	3280	3280	4080	6060	8400
	1750	1820	1820	1940	2040	2040	2190	2900
	2430	2450	2450	2660	3020	3020	3070	5900
Nettogewicht (kg)	9500	8700	10600	10500	13500	15500		

Spezifikation	300 /5000	300 /6000	400 /5000	400 /6000	500 /5000	500 /6000	600 /5000
Nenndruck (kn)	3000	3000	4000	4000	5000	5000	6000
Länge des Arbeitstisches (mm)	5000	6000	5000	6000	5000	6000	5000
Reitertakt (mm)	250	250	320	320	320	320	350
Taktregulierung (mm)			250	250		250	
Takt Nummer (1/min)	6	6	≥3 次/分	≥3 次/分	6	≥3 次/分	6
Generatorenergie (kw)	22	22	30	30	37	37	44
Gesamte Dimensionen (mm)	5320	6320	5080	6080	5350	6080	5400
	2650	2650	3200	3100	2775	3250	2900
	3390	4635	5225	5005	5600	5735	5500
Nettogewicht (kg)							